


## STANDARD


Ausladung (m)		15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
Auslegerlänge (m)	60,0 bis 18,19	8,00	6,90	5,37	4,35	3,62	3,08	2,65	2,31	2,03	<b>1,80</b>
	55,0 bis 19,21	8,00	7,36	5,74	4,66	3,89	3,31	2,86	2,50	<b>2,20</b>	
	50,0 bis 20,28	8,00	7,88	6,15	5,00	4,18	3,56	3,08	<b>2,70</b>		
	45,0 bis 21,31	8,00	8,00	6,54	5,33	4,46	3,81	<b>3,30</b>			
	40,0 bis 21,73	8,00	8,00	6,69	5,45	4,56	<b>3,90</b>				
	35,0 bis 21,79	8,00	8,00	6,74	5,49	<b>4,60</b>					
	30,0 bis 22,05	8,00	8,00	6,87	<b>5,60</b>						



8,0

## SONDERHUB

Ausladung (m)		15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
Auslegerlänge (m)	60,0 bis 19,54	8,00	7,50	5,85	4,75	3,96	3,38	2,92	2,55	2,25	<b>2,00</b>
	55,0 bis 20,44	8,00	7,91	6,18	5,03	4,20	3,58	3,10	2,72	<b>2,40</b>	
	50,0 bis 20,44	8,00	8,00	6,55	5,41	4,46	3,81	3,31	<b>2,90</b>		
	45,0 bis 21,44	8,00	8,00	6,90	5,63	4,71	4,03	<b>3,50</b>			
	40,0 bis 22,60	8,00	8,00	7,01	5,72	4,79	<b>4,10</b>				
	35,0 bis 22,62	8,00	8,00	7,02	5,73	<b>4,80</b>					
	30,0 bis 22,57	8,00	8,00	7,11	<b>5,80</b>						



8,0




### Technische Daten

max. Ausladung	60 m
Tragkraft	2.000 kg
max. Tragkraft	8.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

### Elektrische Daten

Krankabel	35 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung	80 kVA
Erforderliche Absicherung	100 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

### Antriebe

	STANDARD	SONDERHUB*
 Motor	37 kW 0 - 100 m/min	37 kW 0 - 11 m/min
 Motor	5,5 kW 0 - 70 m/min	5,5 kW 0 - 20 m/min
 Motor	2 x 4,4 kW 0,80 U/min	2 x 4,4 kW 0,40 U/min

\*Bei Sonderhub jede Bewegung nur einzeln, keine Überlagerung möglich.